

Крышные
вентиляторы
с осевыми колесами
ВКОПв 13-284

для подпора воздуха в системе
противодымной вентиляции

LIGRESS — ваш надёжный партнер

LIGRESS — российский производитель и дистрибьютор систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования воздуха. История развития нашей компании началась в 2009 году и на сегодняшний день мы достигли больших успехов на пути совершенствования и качества исполнения всех видов работ. Наши заказчики — монтажные и торговые компании, крупные коммерческие и государственные структуры.

Вся продукция LIGRESS сертифицирована и соответствует принятым нормам. Две производственные площадки (более 5000 кв. м) оснащены современным импортным и отечественным оборудованием, что позволяет разрабатывать и внедрять новые образцы продукции с последующим серийным выпуском. Каждый заказ, начиная с расчетов и заканчивая отпуском готовых изделий, тщательно контролируется на каждом этапе. Все заказы одинаково важны и значимы для нас.

LIGRESS по праву считается одним из сильнейших игроков на российском рынке услуг сопровождения объектов строительства. В частности, благодаря огромному опыту наших сотрудников в области инжиниринга.

Специализация LIGRESS охватывает разработку, производство и поставку продукции для нужд объектов различного назначения: промышленных, жилых, административных и офисных зданий.

Наши преимущества:

- широкая география применения
- контроль качества выпускаемой продукции
- кратчайшие сроки выполнения заказов (наличие готовых изделий)
- конкурентная стоимость
- гарантийные обязательства

Всё это позволяет нам выстраивать долгосрочные партнёрские отношения.



Крышные вентиляторы с осевыми колесами ВКОПв 13-284

для подпора воздуха в системе
противодымной вентиляции

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284



Общие сведения

- Основные выпускаемые типоразмеры (номера):

4,0	5,0	6,3	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

- Вентиляторы сертифицированы: сертификат соответствия требованиям «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость»; декларация соответствия Техническим регламентам Таможенного союза № 010/2011, № 020/2011;
- Назначение: удаление возникающих при пожаре газов (дымоудаление); подпор воздуха в составе системы противодымной вентиляции;
- Направление потока перемещаемой среды: от электродвигателя на рабочее колесо;
- Варианты исполнения рабочего колеса вентилятора:
 - исполнение 121 (длинные лопадки);
 - исполнение K06 (короткие лопадки);
- Количество лопаток рабочего колеса:
 - для «исп. 121»: 4, 6, 8 или 10 лопаток;
 - для «исп. K06»: 12 лопаток;
- Варианты исполнения лопаток рабочего колеса по углу установки:
 - для «исп. 121»: 15°, 20°, 25°, 30°, 35°;
 - для «исп. K06»: 25°, 30°, 35°, 40°, 45°;
- Конструктивное исполнение корпуса: одностороннего всасывания.

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-4


Вентилятор (сокращённое обозначение)	Код исполнения рабочего колеса	Количество лопаток рабочего колеса	Угол установки лопаток рабочего колеса, °	Характеристики электродвигателя				Характеристики вентилятора при $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3 (20^\circ\text{C})$	
				Скорость вращения, об/мин.	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток при 380В (50 Гц), А	Тип электродвигателя *	Производительность Q_{max} , м³/с	Масса вентилятора, кг
ВКОПв 13-284 №4	исполнение 121	4	15	1500	0,12	0,5	56A4	0,7	35
			20	1500	0,12	0,5	56A4	0,8	35
			25	1500	0,12	0,5	56A4	0,9	35
			30	1500	0,12	0,5	56A4	1,1	35
			15	3000	0,25	0,7	56A2	1,4	37
			20	3000	0,37	1,0	63A2	1,6	40
			25	3000	0,55	1,4	63B2	1,9	40
			30	3000	0,55	1,4	63B2	2,1	40
		6	15	1500	0,12	0,5	56A4	0,7	35
			20	1500	0,12	0,5	56A4	0,9	35
			25	1500	0,12	0,5	56A4	1,0	35
			30	1500	0,12	0,5	56A4	1,1	35
			15	3000	0,37	1,0	63A2	1,5	40
			20	3000	0,55	1,4	63B2	1,8	40
			25	3000	0,75	1,8	71A2	2,1	45
			30	3000	1,10	2,5	71B2	2,3	45
		8	20	1500	0,25	0,8	63A4	0,9	40
			25	1500	0,25	0,8	63A4	1,1	40
			30	1500	0,25	0,8	63A4	1,2	40
			20	3000	0,55	1,4	63B2	1,8	40
			25	3000	1,1	2,5	71B2	2,2	45
			30	3000	1,1	2,5	71B2	2,4	45
		10	20	1500	0,25	0,8	63A4	0,9	40
			25	1500	0,25	0,8	63A4	1,1	40
			30	1500	0,25	0,8	63A4	1,2	40
			20	3000	0,55	1,4	63B2	1,9	40
			25	3000	1,1	2,5	71B2	2,3	45
			30	3000	1,1	2,5	71B2	2,4	45
ВКОПв 13-284 №4	исполнение К-06	12	25	1500	0,12	0,5	56A4	0,8	35
			30	1500	0,18	0,7	56B4	0,9	35
			35	1500	0,25	0,8	63A4	1,0	40
			40	1500	0,25	0,8	63A4	1,2	40
			45	1500	0,37	1,1	63B4	1,3	40
			25	3000	1,1	2,5	71B2	1,6	45
			30	3000	1,5	3,5	80A2	1,9	50
			35	3000	2,2	4,9	80B2	2,1	50
			40	3000	2,2	4,9	80B2	2,4	50
			45	3000	3,0	6,3	90L2	2,7	60

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-4




АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-4

ВКОПв 13-284-4/(15°, 20°, 25°, 30°)-4



ВКОПв 13-284-6/(15°, 20°, 25°, 30°)-4




Условные обозначения:


4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°

0,55/3000 – электродвигатель (для ВО) мощностью 0,55 кВт и частотой вращения 3000 об/мин

ВКОПв 13-284-8/(20°, 25°, 30°)-4



ВКОПв 13-284-10/(20°, 25°, 30°)-4




Условные обозначения:

8/30° – ВО с восемью лопатками и углом установки 30°


0,55/3000 – электродвигатель (для ВО) мощностью 0,55 кВт и частотой вращения 3000 об/мин

ВКОПв 13-284-12к/(25°, 30°, 35°, 40°, 45°)-4



Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-4

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 13-284-4




ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-4

Вентилятор (сокращенное обозначение)	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	d, мм	n, отв	H, мм	h, мм
ВКОПв 13-284 №4	400	440	458	934	10,5	8	532	285

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКОПв 13-284-4

Типоразмер ВКОПв 13-284	Частота вращения, об/мин	Значение L_{p1} , дБ в октавных полосах f , Гц							L_{pa} , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
№4	1500	70	67	72	71	68	62	54	75
	3000	86	97	96	92	86	78	70	97

Аксессуары и комплектующие



Стакан монтажный СТМ ОСВ



Щит (шкаф) управления типа ЩУВ

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-5




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-5

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Код исполнения рабочего колеса	Количество лопаток рабочего колеса	Угол установки лопаток рабочего колеса, °	Характеристики электродвигателя				Характеристики вентилятора при $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3 (20^\circ\text{C})$	Масса вентилятора, кг
				Скорость вращения, об/мин.	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток при 380В (50 Гц), А	Тип электродвигателя *	Производительность Q_{max} , м³/с	
ВКОПв 13-284 №5	исполнение 121	4	15	1500	0,37	1,1	63B4	1,4	58
			20	1500	0,37	1,1	63B4	1,6	58
			25	1500	0,37	1,1	63B4	1,8	58
			30	1500	0,37	1,1	63B4	2,1	58
			15	3000	0,75	1,8	71A2	2,8	63
			20	3000	1,10	2,6	71B2	3,3	63
			25	3000	1,5	3,5	80A2	3,8	68
			30	3000	2,2	4,9	80B2	4,2	68
		6	15	1500	0,37	1,1	63B4	1,4	58
			20	1500	0,37	1,1	63B4	1,7	58
			25	1500	0,37	1,1	63B4	2,0	58
			30	1500	0,37	1,1	63B4	2,2	58
			15	3000	1,1	2,6	71B2	2,9	58
			20	3000	1,5	3,5	80A2	3,5	68
			25	3000	2,2	4,9	80B2	4,0	68
		8	20	1500	0,37	1,1	63B4	1,8	58
			25	1500	0,37	1,1	63B4	2,1	58
			30	1500	0,37	1,1	63B4	2,3	58
			20	3000	2,2	4,9	80B2	3,7	68
		10	20	1500	0,37	1,1	63B4	1,8	58
			25	1500	0,37	1,1	63B4	2,2	58
			30	1500	0,37	1,1	63B4	2,4	58
			20	3000	2,2	4,9	80B2	3,8	68
ВКОПв 13-284 №5	исполнение К-06	12	25	1500	0,37	1,1	63B4	1,5	58
			30	1500	0,55	1,6	71A4	1,8	63
			35	1500	0,75	2,1	71B4	2,0	63
			40	1500	0,75	2,1	71B4	2,3	63
			45	1500	1,1	2,9	80A4	2,5	68
			25	3000	4,0	8,2	100S2	3,2	83
			30	3000	5,5	11,1	100L2	3,8	88
			35	3000	5,5	11,1	100L2	4,2	88
			40	3000	7,5	14,9	112M2	4,7	103
			45	3000	11,0	21,2	132M2	5,2	143

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-5

ВКОПв 13-284-4/(15°, 20°, 25°, 30°)-5




Условные обозначения:


4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°

2,2/3000 – электродвигатель (для ВО) мощностью 2,2 кВт и частотой вращения 3000 об./мин

ВКОПв 13-284-6/(15°, 20°, 25°, 30°)-5



ВКОПв 13-284-8/(20°, 25°, 30°)-5




Условные обозначения:


8/30° – ВО с восемью лопатками и углом установки 30°

0,37/3000 – электродвигатель (для ВО) мощностью 0,37 кВт и частотой вращения 3000 об./мин

ВКОПв 13-284-10/(20°, 25°, 30°)-5




ВКОПв 13-284-12к/(25°, 30°, 35°, 40°, 45°)-5



Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-5



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 13-284-5



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-5

Вентилятор (сокращенное обозначение)	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	d, мм	n, отв	H, мм	h, мм
ВКОПв 13-284 №5	500	540	558	1090	10,5	16	695	385

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 13-284-5

Типоразмер ВО 13-284	Частота вращения, об/мин	Значение L_{p1} , дБ в октавных полосах f , Гц							L_{pa} , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
№5	1500	80	72	78	76	73	67	59	81
	3000	93	104	103	99	93	85	77	104

Аксессуары и комплектующие



Станок монтажный СТМ ОСВ



Щит (шкаф) управления типа ЩУВ

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-6,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-6,3


Вентилятор (сокращённое обозначение)	Код исполнения рабочего колеса	Количество лопаток рабочего колеса	Угол установки лопаток рабочего колеса, °	Характеристики электродвигателя				Характеристики вентилятора при $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3 (20^\circ\text{C})$	Масса вентилятора, кг
				Скорость вращения, об/мин.	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток при 380В (50 Гц), А	Тип электродвигателя *	Производительность $Q \text{ max, м}^3/\text{с}$	
ВКОПв 13-284 №6,3	исполнение 121	4	15	1000	0,37	1,3	71A6	1,8	85
			20	1000	0,37	1,3	71A6	2,0	85
			25	1000	0,37	1,3	71A6	2,4	85
			15	1500	0,75	2,1	71B4	2,7	85
			20	1500	0,75	2,1	71B4	3,2	85
			25	1500	0,75	2,1	71B4	3,7	85
			30	1500	0,75	2,1	71B4	4,1	85
		6	15	1000	0,37	1,3	71A6	1,8	85
			20	1000	0,37	1,3	71A6	2,2	85
			25	1000	0,37	1,3	71A6	2,6	85
			15	1500	0,75	2,1	71B4	2,9	85
			20	1500	0,75	2,1	71B4	3,5	85
			25	1500	0,75	2,1	71B4	3,9	85
			30	1500	1,1	2,9	80A4	4,4	90
		8	20	1000	0,37	1,3	71A6	2,3	85
			25	1000	0,37	1,3	71A6	2,7	85
			30	1000	0,37	1,3	71A6	3,0	85
			20	1500	0,75	2,1	71B4	3,6	85
			25	1500	1,1	2,9	80A4	4,2	90
			30	1500	1,5	3,7	80B4	4,6	90
		10	20	1000	0,37	1,3	71A6	2,4	85
			25	1000	0,37	1,3	71A6	2,8	85
			30	1000	0,55	1,8	71B6	3,0	85
			20	1500	0,75	2,1	71B4	3,7	85
			25	1500	1,1	2,9	80A4	4,4	90
			30	1500	1,5	3,7	80B4	4,7	90
ВКОПв 13-284 №6,3	исполнение К-06	12	25	1500	1,5	3,7	80B4	3,1	90
			30	1500	2,2	2,2	90L4	3,7	100
			35	1500	2,2	2,2	90L4	4,2	100
			40	1500	3	3,0	100S4	4,7	105
			45	1500	4	4,0	100L4	5,2	110
			25	3000	11,0	21,2	132M2	6,4	
			30	3000	15,0	28,6	160S2	7,6	
			35	3000	18,5	34,7	160M2	8,6	

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-6,3




АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-6,3

ВКОПв 13-284-4/(15°, 20°, 25°, 30°)-6,3



ВКОПв 13-284-6/(15°, 20°, 25°, 30°)-6,3




Условные обозначения:


4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°

0,75/1500 – электродвигатель (для ВО) мощностью 0,75 кВт и частотой вращения 1500 об/мин

ВКОПв 13-284-8/(20°, 25°, 30°)-6,3



ВКОПв 13-284-10/(20°, 25°, 30°)-6,3




Условные обозначения:

8/30° – ВО с восемью лопатками и углом установки 30°


1,5/1500 – электродвигатель (для ВО) мощностью 1,5 кВт и частотой вращения 1500 об/мин

ВКОПв 13-284-12к/(25°, 30°, 35°, 40°, 45°)-6,3



Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-6,3

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 13-284-6,3




ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-6,3

Вентилятор (сокращенное обозначение)	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	d, мм	n, отв	H, мм	h, мм
ВКОПв 13-284 №6,3	630	670	688	1090	10,5	16	795	485

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКОПв 13-284-6,3

Типоразмер ВКОПв 13-284	Частота вращения, об/мин	Значение L_{p1} , дБ в октавных полосах f , Гц							L_{pa} , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
№6,3	1000	68	73	74	78	73	67	61	80
	1500	77	79	83	86	82	76	70	90

Аксессуары и комплектующие



Стакан монтажный СТМ ОСВ



Щит (шкаф) управления типа ЩУВ

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-7,1





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-7,1

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Код исполнения рабочего колеса	Количество лопаток рабочего колеса	Угол установки лопаток рабочего колеса, °	Характеристики электродвигателя				Характеристики вентилятора при $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3 (20^\circ\text{C})$	Масса вентилятора, кг
				Скорость вращения, об/мин.	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток при 380В (50 Гц), А	Тип электродвигателя *	Производительность Q_{max} , м³/с	
ВКОПв 13-284 №7,1	исполнение 121	4	15	1000	0,75	2,3	80A6	2,6	111
			20	1000	0,75	2,3	80A6	3,0	111
			25	1000	0,75	2,3	80A6	3,5	111
			30	1000	0,75	2,3	80A6	3,9	111
			15	1500	1,1	2,9	80A4	3,8	111
			20	1500	1,1	2,9	80A4	4,5	111
			25	1500	1,5	3,7	80B4	5,2	111
			30	1500	2,2	5,1	90L4	5,9	111
		6	15	1000	0,75	2,3	80A6	2,7	111
			20	1000	0,75	2,3	80A6	3,2	111
			25	1000	0,75	2,3	80A6	3,7	111
			30	1000	0,75	2,3	80A6	4,2	111
			15	1500	1,1	2,9	80A4	4,0	111
			20	1500	1,5	3,7	80B4	4,9	111
			25	1500	2,2	5,1	90L4	5,7	121
			30	1500	3,0	6,8	100S4	6,4	121
		8	20	1000	0,75	2,3	80A6	3,4	111
			25	1000	0,75	2,3	80A6	3,9	111
			30	1000	1,1	3,2	80B6	4,4	111
			20	1500	2,2	5,1	90L4	5,2	121
			25	1500	3,0	6,8	100S4	6,1	126
			30	1500	3,0	6,8	100S4	6,7	126
		10	20	1000	0,75	2,3	80A6	3,6	111
			25	1000	0,75	2,3	80A6	4,1	111
			30	1000	1,1	3,2	80B6	4,5	111
			20	1500	2,2	5,1	90L4	5,3	121
			25	1500	3,0	6,8	100S4	6,4	126
			30	1500	4,0	8,8	100L4	6,8	131

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-7,1



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-7,1



Условные обозначения:

4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°

1,5/1500 – электродвигатель (для ВО) мощностью 1,5 кВт и частотой вращения 1500 об./мин



Условные обозначения:


8/30° – ВО с восемью лопатками и углом установки 30°

3/1500 – электродвигатель (для ВО) мощностью 3 кВт и частотой вращения 1500 об./мин

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-7,1



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 13-284-7,1



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-7,1

Вентилятор (сокращенное обозначение)	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	d, мм	n, отв	H, мм	h, мм
ВКОПв 13-284 №7,1	720	760	778	1090	10,5	16	805	485

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКОПв 13-284-7,1

Типоразмер ВКОПв 13-284	Частота вращения, об/мин	Значение Lp1, дБ в октавных полосах f, Гц							Lpa, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
№7,1	3000	101	112	111	107	101	93	85	112
	1500	83	85	87	88	83	78	70	91

Аксессуары и комплектующие



Станок монтажный СТМ ОСВ



Щит (шкаф) управления типа ЩУВ

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-8


Вентилятор (сокращённое обозначение)	Код исполнения рабочего колеса	Количество лопаток рабочего колеса	Угол установки лопаток рабочего колеса, °	Характеристики электродвигателя				Характеристики вентилятора при $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3 (20^\circ\text{C})$	Масса вентилятора, кг
				Скорость вращения, об/мин.	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток при 380В (50 Гц), А	Тип электродвигателя *	Производительность $Q \text{ max, м}^3/\text{с}$	
ВКОПв 13-284 №8	исполнение 121	4	15	1000	0,75	2,3	80A6	3,7	117
			20	1000	0,75	2,3	80A6	4,3	117
			25	1000	0,75	2,3	80A6	5,0	117
			15	1500	1,1	2,9	80A4	5,5	117
			20	1500	1,5	3,7	80B4	6,5	117
			25	1500	2,2	5,1	90L4	7,7	127
			30	1500	3,0	6,8	100S4	8,6	132
		6	15	1000	0,75	2,3	80A6	3,9	117
			20	1000	0,75	2,3	80A6	4,7	117
			25	1000	0,75	2,3	80A6	5,4	117
			30	1000	1,1	3,2	80B6	8,6	117
			20	1500	2,2	5,1	90L4	7,2	127
			25	1500	3,0	6,8	100S4	8,2	132
			30	1500	4,0	8,8	100L4	9,2	137
		8	20	1000	1,5	4,0	90L6	4,9	127
			25	1000	1,5	4,0	90L6	5,7	127
			30	1000	1,5	4,0	90L6	6,2	127
			20	1500	2,2	5,1	90L4	7,5	127
			25	1500	4,0	8,8	100L4	8,8	137
			30	1500	4,0	8,8	100L4	9,6	137
		10	20	1000	1,5	4,0	90L6	5,0	127
			25	1000	1,5	4,0	90L6	6,0	127
			30	1000	1,5	4,0	90L6	6,4	127
			20	1500	3,0	6,8	100S4	7,7	132
			25	1500	4,0	8,8	100L4	2,2	137
			30	1500	5,5	11,7	112M4	9,9	152
ВКОПв 13-284 №8	исполнение К-06	12	25	1000	1,5	4,0	90L6	4,2	127
			30	1000	2,2	5,6	100L6	5,0	137
			35	1000	2,2	5,6	100L6	5,6	137
			40	1000	3,0	7,4	112MA6	6,2	152
			45	1000	4,0	9,8	112MB6	6,9	152
			25	1500	5,5	11,7	112M4	6,4	152
			30	1500	7,5	15,6	132S4	7,7	172
			35	1500	7,5	15,6	132S4	8,5	172
			40	1500	11,0	22,5	132M4	9,6	192
			45	1500	11,0	22,5	132M4	10,6	192

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-8




АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-8

ВКОПв 13-284-4/(15°, 20°, 25°, 30°)-8



ВКОПв 13-284-6/(15°, 20°, 25°, 30°)-8




Условные обозначения:


4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°

3/1500 – электродвигатель (для ВО) мощностью 3 кВт и частотой вращения 1500 об./мин

ВКОПв 13-284-8/(20°, 25°, 30°)-8



ВКОПв 13-284-10/(20°, 25°, 30°)-8




Условные обозначения:

8/30° – ВО с восемью лопатками и углом установки 30°


4/1500 – электродвигатель (для ВО) мощностью 4 кВт и частотой вращения 1500 об./мин

ВКОПв 13-284-12к/(25°, 30°, 35°, 40°, 45°)-8



Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-8

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 13-284-8




ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-8

Вентилятор (сокращенное обозначение)	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	d, мм	n, отв	H, мм	h, мм
ВКОПв 13-284 №8	810	850	868	1330	10,5	16	960	600

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКОПв 13-284-8

Типоразмер ВКОПв 13-284	Частота вращения, об/мин	Значение L_{p1} , дБ в октавных полосах f, Гц							L_{pa} , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
№8	1000	83	94	93	89	83	75	67	94
	1500	88	91	92	89	85	79	71	93

Аксессуары и комплектующие



Стакан монтажный СТМ ОСВ



Щит (шкаф) управления типа ЩУВ

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-9





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-9

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Код исполнения рабочего колеса	Количество лопаток рабочего колеса	Угол установки лопаток рабочего колеса, °	Характеристики электродвигателя				Характеристики вентилятора при $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3 (20^\circ\text{C})$	Масса вентилятора, кг
				Скорость вращения, об/мин.	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток при 380В (50 Гц), А	Тип электродвигателя *	Производительность $Q \text{ max, м}^3/\text{с}$	
ВКОПв 13-284 №9	исполнение 121	4	15	1000	2,2	5,6	100L6	5,2	178
			20	1000	2,2	5,6	100L6	6,1	178
			25	1000	2,2	5,6	100L6	7,1	178
			30	1000	2,2	5,6	100L6	7,9	178
			15	1500	3,0	6,8	100S4	8,0	173
			20	1500	4,0	8,8	100L4	9,5	178
			25	1500	5,5	11,7	112M4	10,0	193
			30	1500	7,5	15,6	132S4	12,2	193
		6	15	1000	2,2	5,6	100L6	5,5	181
			20	1000	2,2	5,6	100L6	6,6	181
			25	1000	2,2	5,6	100L6	7,6	181
			30	1000	3,0	7,4	112MA6	8,5	193
			15	1500	4,0	8,8	100L4	8,5	181
			20	1500	5,5	11,7	112M4	10,2	193
			25	1500	7,5	15,6	132S4	12,9	213
			30	1500	11,0	22,5	132M4	13,3	221
		8	20	1000	2,2	5,6	100L6	6,9	178
			25	1000	3,0	7,4	112MA6	8,1	193
			30	1000	3,0	7,4	112MA6	8,8	193
			20	1500	5,5	11,7	112M4	10,7	193
			25	1500	11,0	15,6	132M4	12,6	213
			30	1500	11,0	22,5	132M4	13,8	228
		10	20	1000	2,2	5,6	100L6	7,1	178
			25	1000	3,0	7,4	112MA6	8,5	193
			30	1000	4,0	9,8	112MB6	9,1	193
			20	1500	7,5	12,9	132S6	11,1	213
			25	1500	11,0	22,5	132M4	13,3	228
			30	1500	11,0	22,5	132M4	14,2	228

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-9



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-9



Условные обозначения:

4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°

5,5/1500 – электродвигатель (для ВО) мощностью 5,5 кВт и частотой вращения 1500 об./мин



Условные обозначения:


8/30° – ВО с восемью лопатками и углом установки 30°

3/1000 – электродвигатель (для ВО) мощностью 3 кВт и частотой вращения 1500 об./мин

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-9



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 13-284-9



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-9

Вентилятор (сокращенное обозначение)	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	d, мм	n, отв	H, мм	h, мм
ВКОПв 13-284 №9	910	944	1020	1425	10	16	1003	600

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКОПв 13-284-9

Типоразмер ВКОПв 13-284	Частота вращения, об/мин	Значение Lp1, дБ в октавных полосах f, Гц							Lpa, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
№9	3000	101	112	111	107	101	93	85	112
	1500	83	85	87	88	83	78	70	91

Аксессуары и комплектующие



Стакан монтажный СТМ ОСВ



Щит (шкаф) управления типа ЩУВ

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-10


Вентилятор (сокращённое обозначение)	Код исполнения рабочего колеса	Количество лопаток рабочего колеса	Угол установки лопаток рабочего колеса, °	Характеристики электродвигателя				Характеристики вентилятора при $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3 (20^\circ\text{C})$	Масса вентилятора, кг
				Скорость вращения, об/мин.	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток при 380В (50 Гц), А	Тип электродвигателя *	Производительность $Q \text{ max, м}^3/\text{с}$	
ВКОПв 13-284 №10	исполнение 121	4	15	1000	2,2	5,6	100L6	7,2	190
			20	1000	2,2	5,6	100L6	8,5	190
			25	1000	2,2	5,6	100L6	9,8	190
			15	1500	3,0	6,8	100S4	11,0	185
			20	1500	5,5	11,7	112M4	13,1	205
			25	1500	7,5	15,6	132S4	15,3	225
			30	1500	11,0	22,5	132M4	17,1	245
		6	15	1000	2,2	5,6	100L6	7,6	190
			20	1000	2,2	5,6	100L6	9,2	190
			25	1000	3,0	7,4	112MA6	10,5	205
			15	1500	5,5	11,7	112M4	11,7	205
			20	1500	7,5	15,6	132S4	14,3	225
			25	1500	11,0	22,5	132M4	16,4	245
			30	1500	11,0	22,5	132M4	18,3	245
		8	20	1000	2,2	5,6	100L6	9,5	190
			25	1000	3,0	7,4	112MA6	11,2	205
			30	1000	4,0	9,8	112MB6	12,2	205
			20	1500	7,5	15,6	132S4	14,9	225
			25	1500	11,0	22,5	132M4	17,4	245
			30	1500	15,0	30,0	160S4	19,0	335
		10	20	1000	3,0	7,4	112MA6	9,8	205
			25	1000	4,0	9,8	112MB6	11,7	205
			30	1000	4,0	9,8	112MB6	12,5	205
			20	1500	7,5	15,6	132S4	15,2	225
			25	1500	11,0	22,5	132M4	18,3	245
			30	1500	15	30,0	160S4	19,5	335
ВКОПв 13-284 №10	исполнение К-06	12	25	1000	4,0	9,8	112MB6	8,1	205
			30	1000	5,5	12,9	132S6	9,7	225
			35	1000	7,5	17,2	132M6	11,3	245
			40	1000	11,0	24,5	160S6	12,7	335
			45	1000	11,0	24,5	160S6	14,0	335
			25	1500	15,0	30,0	160S4	12,5	335
			30	1500	18,5	36,3	160M4	15,0	360
			35	1500	30,0	57,6	180M4	16,7	395
			40	1500	30,0	57,6	180M4	18,7	395
			45	1500	37,0	70,2	200M4	21,2	470

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-10




АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-10

ВКОПв 13-284-4/(15°, 20°, 25°, 30°)-10



ВКОПв 13-284-6/(15°, 20°, 25°, 30°)-10




Условные обозначения:


4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°

11/1500 – электродвигатель (для ВО) мощностью 11 кВт и частотой вращения 1500 об/мин

ВКОПв 13-284-8/(20°, 25°, 30°)-10



ВКОПв 13-284-10/(20°, 25°, 30°)-10




Условные обозначения:

8/30° – ВО с восемью лопатками и углом установки 30°


15/1500 – электродвигатель (для ВО) мощностью 15 кВт и частотой вращения 1500 об/мин

ВКОПв 13-284-12к/(25°, 30°, 35°, 40°, 45°)-10



Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-10

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 13-284-10




ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-10

Вентилятор (сокращенное обозначение)	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	d, мм	n, отв	H, мм	h, мм
ВКОПв 13-284 №10	1010	1050	1140	1565	10	16	1010	650

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКОПв 13-284-10

Типоразмер ВКОПв 13-284	Частота вращения, об/мин	Значение L_{p1} , дБ в октавных полосах f , Гц							L_{pa} , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
№10	1000	100	98	99	97	92	86	78	101
	1460	99	110	109	105	99	91	83	110

Аксессуары и комплектующие



Стакан монтажный СТМ ОСВ



Щит (шкаф) управления типа ЩУВ

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-11,2





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-11,2

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Код исполнения рабочего колеса	Количество лопаток рабочего колеса	Угол установки лопаток рабочего колеса, °	Характеристики электродвигателя				Характеристики вентилятора при $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3 (20^\circ\text{C})$	Масса вентилятора, кг
				Скорость вращения, об/мин.	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток при 380В (50 Гц), А	Тип электродвигателя *	Производительность $Q \text{ max, м}^3/\text{с}$	
ВКОПв 13-284 №11,2	исполнение 121	4	15	750	2,2	6,0	112MA8	7,7	264
			20	750	2,2	6,0	112MA8	9,1	264
			25	750	2,2	6,0	112MA8	10,5	264
			30	750	3,0	7,8	112MB8	11,8	264
			15	1000	3,0	7,4	112MA6	10,0	264
			20	1000	3,0	7,4	112MA6	11,9	264
			25	1000	4,0	9,8	112MB6	13,7	264
			30	1000	5,5	12,9	132S6	15,9	284
		6	15	750	2,2	6,0	112MA8	8,2	264
			20	750	2,2	6,0	112MA8	9,9	264
			25	750	3,0	7,8	112MB8	11,3	264
			30	750	3,0	7,8	112MB8	12,6	264
			15	1000	4,0	9,8	112MB6	10,6	264
			20	1000	4,0	9,8	112MB6	12,8	264
			25	1000	7,5	17,2	132M6	15,2	264
			30	1000	11,0	24,5	160S6	17,0	299
		8	20	750	2,2	6,0	112AM8	10,3	264
			25	750	3,0	7,8	112MB8	12,0	264
			30	750	4,0	10,3	132S8	13,1	284
			20	1000	5,5	12,9	132S6	13,8	284
			25	1000	7,5	17,2	132M6	16,1	299
			30	1000	11,0	24,5	160S6	17,6	434
		10	20	750	3,0	7,8	112MB8	10,5	264
			25	750	4,0	10,3	132S8	12,6	284
			30	750	4,0	10,3	132S8	13,5	284
			20	1000	7,5	17,2	132M6	14,1	284
			25	1000	11,0	24,5	160S6	16,9	434
			30	1000	11,0	24,5	160S6	18,1	434

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-11,2



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-11,2



Условные обозначения:

4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°

5,5/1000 – электродвигатель (для ВО) мощностью 5,5 кВт и частотой вращения 1000 об/мин



Условные обозначения:


8/30° – ВО с восемью лопатками и углом установки 30°

11/1000 – электродвигатель (для ВО) мощностью 11 кВт и частотой вращения 1500 об/мин

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-11,2



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 13-284-11,2



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-11,2

Вентилятор (сокращенное обозначение)	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	d, мм	n, отв	H, мм	h, мм
ВКОПв 13-284 №11,2	1130	1180	1250	1720	10	16	1208	600

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКОПв 13-284-11,2

Типоразмер ВКОПв 13-284	Частота вращения, об/мин	Значение L_{p1} , дБ в октавных полосах f , Гц							L_{pa} , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
№11,2	730	88	99	98	94	88	80	72	99
	1000	100	103	105	102	97	92	87	103

Аксессуары и комплектующие



Стакан монтажный СТМ ОСВ



Щит (шкаф) управления типа ЩУВ

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-12,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-12,5


Вентилятор (сокращённое обозначение)	Код исполнения рабочего колеса	Количество лопаток рабочего колеса	Угол установки лопаток рабочего колеса, °	Характеристики электродвигателя				Характеристики вентилятора при $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3 (20^\circ\text{C})$	Масса вентилятора, кг
				Скорость вращения, об/мин.	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток при 380В (50 Гц), А	Тип электродвигателя *	Производительность $Q_{\text{max}}, \text{ м}^3/\text{с}$	
ВКОПв 13-284 №12,5	исполнение 121	4	15	750	3,0	7,8	112MB8	10,8	282
			20	750	3,0	7,8	112MB8	12,8	282
			25	750	3,0	7,8	112MB8	14,7	282
			30	750	3,0	7,8	112MB8	16,5	282
			15	1000	4,0	9,8	112MB6	4,0	282
			20	1000	4,0	9,8	112MB6	16,6	282
			25	1000	5,5	12,9	132S6	19,8	307
			30	1000	7,5	17,2	132M6	22,1	322
		6	15	750	3,0	7,8	112MB8	11,4	282
			20	750	3,0	7,8	112MB8	13,8	282
			25	750	4,0	10,3	132S8	15,7	307
			30	750	4,0	10,3	132S8	17,6	307
			15	1000	4,0	9,8	112MB6	14,8	282
			20	1000	7,5	17,2	132M6	18,5	322
			25	1000	11,0	24,5	160S6	21,1	462
			30	1000	11,0	24,5	160S6	23,7	462
		8	20	750	4,0	10,3	132S8	14,3	307
			25	750	4,0	10,3	132S8	16,8	307
			30	750	5,5	13,6	132M8	18,3	322
			20	1000	7,5	17,2	132M6	19,3	322
			25	1000	11,0	24,5	160S6	22,5	462
			30	1000	15,0	31,6	160M6	24,6	487
		10	20	750	4,0	10,3	132S8	14,7	307
			25	750	4,0	10,3	132S8	17,6	307
			30	750	5,5	13,6	132M8	18,8	322
			20	1000	7,5	17,2	132M6	19,7	322
			25	1000	11,0	24,5	160S6	23,6	462
			30	1000	15,0	31,6	160M6	25,2	487
ВКОПв 13-284 №12,5	исполнение К-06	12	25	750	5,5	13,6	132M8	12,2	322
			30	750	7,5	17,8	160S8	14,6	462
			35	750	11,0	25,5	160M8	16,3	487
			40	750	11,0	25,5	160M8	18,3	487
			45	750	15,0	34,1	180M8	20,1	522
			25	1000	15,0	31,6	160M6	16,6	487
			30	1000	18,5	38,6	180M6	19,8	522
			35	1000	22,0	44,7	200M6	22,1	597
			40	1000	30,0	59,3	200L6	24,8	637
			45	1000	37,0	71,0	225M6	27,3	682

Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-12,5



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКОПв 13-284-12,5


ВКОПв 13-284-4/(15°, 20°, 25°, 30°)-12,5



Условные обозначения:

4/30° – ВО с четырьмя лопатками и углом установки 30°
3/750 – электродвигатель (для ВО) мощностью 3 кВт
и частотой вращения 750 об/мин


ВКОПв 13-284-6/(15°, 20°, 25°, 30°)-12,5



Условные обозначения:

6/30° – ВО с шестью лопатками и углом установки 30°
4/750 – электродвигатель (для ВО) мощностью 4 кВт
и частотой вращения 750 об/мин


ВКОПв 13-284-6/(15°, 20°, 25°, 30°)-12,5



Условные обозначения:

6/30° – ВО с шестью лопатками и углом установки 30°
4/750 – электродвигатель (для ВО) мощностью 4 кВт
и частотой вращения 750 об/мин


ВКОПв 13-284-8/(20°, 25°, 30°)-12,5



Условные обозначения:

8/30° – ВО с восемью лопатками и углом установки 30°
15/1000 – электродвигатель (для ВО) мощностью 15 кВт и частотой
вращения 1500 об/мин


ВКОПв 13-284-10/(20°, 25°, 30°)-12,5



Условные обозначения:


8/30° – ВО с восемью лопатками и углом установки 30°
15/1000 – электродвигатель (для ВО) мощностью 15 кВт и частотой
вращения 1500 об/мин

ВКОПв 13-284-12к/(25°, 30°, 35°, 40°, 45°)-12,5



Осевой вентилятор ВКОПв 13-284-12,5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 13-284-12,5




ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-12,5

Вентилятор (сокращенное обозначение)	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	d, мм	n, отв	H, мм	h, мм
ВКОПв 13-284 №12,5	1260	1300	1390	1720	10	16	1358	750

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКОПв 13-284-12,5

Типоразмер ВКОПв 13-284	Частота вращения, об/мин	Значение L _{pI} , дБ в октавных полосах f, Гц							L _{pа} , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
№12,5	800	94	99	100	96	90	83	73	100
	1000	100	105	106	102	96	89	79	106

Аксессуары и комплектующие



Стакан монтажный СТМ ОСВ



Щит (шкаф) управления типа ЩУВ